

Erstatter: 2016-04-12

Dato: 2017-01-12

## Kontaktlim

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim, der anvendes til limning af gummi, metal, træ, pap, skind, plastlaminat m.m.

- Tixotrop
- Kort ventetid
- God bestandighed overfor vand
- Indeholder ikke toluen

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim

**Basis:** Polychloropren

**Konsistens:** Tixotrop

**Farve:** Gullig

**Vægtfylde:** Ca. 870 kg/m<sup>3</sup>

**Tørstof:** Ca. 20 %

**Rækkeevne:** Ca. 3-6 m<sup>2</sup>/litr. ved påføring på begge flader

**Åbentid:** Ca. 60 min.

**Ventetid:** Ca. 10-20 min. afhængig af limmængde, temperatur og materiale

**Anvendelsestemperatur:** Min. +15 °C

**Temperaturbestandighed:** -30 °C – +75 °C. God bestandighed mod vand. Tåler kortvarig kontakt med benzin, olie og fedt

**Værktøj:** Påføres direkte fra tuben

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med Kontaktlim Fortynder. Indtørret lim fjernes mekanisk.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Slibning og/eller affedtning med et opløsningsmiddel anbefales.

### PÅFØRING

Limene påføres underlag og emne direkte fra tuben i et så ensartet lag som muligt.

### MONTERING

Når limen er fingertør (opløsningsmidlet skal være fordampet), lægges emnerne sammen med størst muligt presstryk. Anbring emnerne nøjagtigt, da limen binder øjeblikkeligt og ikke giver mulighed for korrektion af placeringen.

### BEGRÆNSNING

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen eller teflon. Ved limning af meget blød PVC anbefales i stedet Universal Kraft 2918. Ingen af limene må anvendes til polystyrenskum.

### EMBALLAGE

40 ml

160 ml

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved +10 °C - +30 °C. Frostfrit.

### BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

**Certificeret iflg.:**

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com  
www.sika.dk  
www.casco.dk