

 **PILOT**

BORN

to

CREATE

PINTOR

VATTENBASERAD MÄRKPENNA

#HAPPYWRITING



PINTOR

CLASSIC



FUN



F
2.9mm*



M
4.5mm*

PASTEL



METAL



- FÄSTER PÅ ALLA MATERIAL OCH YTOR
- HELTÄCKANDE OCH KAN MÅLAS I OLIKA LAGER
- TORKAR SNABBT
- PERFEKT FÖR ALLA DIY** AKTIVITETER
- VATTENBASERAT BLÄCK



*Skribbredd
**Do it yourself

Allt du behöver veta

SÅ HÄR STARTAR DU DIN PINTOR

Skaka pennan ca: 20 gånger med huvan på, innan du använder pennan första gången.

Tryck spetsen 3-4 gånger mot ett papper och pumpa igång pennan.

ÄR PINTOR PÅFYLLNADSBAR?

Pilot Pintor är inte påfyllnadsbar.

HUR FÖRVARAR MAN PENNAN?

Förvara pennan med spetsen uppåt.






#HAPPYWRITING



Få mer inspiration på instagram [@pilotnordic](https://www.instagram.com/pilotnordic)

Multifunktionell

Fäster på alla ytor

	Hur jag fixerar färgen	täckningsförmåga	Linje Precision	Material Kompatibilitet	
Trä	Lackera ytan 				
Glas	160°C • 50 min  Lacka 				
Frostat glas	160°C • 50 min  Lacka 				
Plast	Lacka 				
Metall - Stål Aluminium	Lacka 				
Papper	/				
Kartong	/				
Polystyren	/				
Porslin	160°C • 50 min  Lacka 				
Tyg 100% bomull/linne	Ingen ånga 				
Tyg polyester/satin	Ingen ånga 				
Tyg poplin	Ingen ånga 				
Läder	Lacka 				
Mineral	Lacka 				



Papper

Bra att veta

Fungerar på alla typer av papper, så som målarpaper, färgat papper, papier-mâché, kartong med mera. Färger absorberas direkt och det behöver inte fixeras.

Tips

Måla tunna lager så att pappret inte böjer sig.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:






Kartong

Bra att veta

Perfekt för alla typer av kartong.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Trä


Bra att veta

För att fixera din kreation på trä eller annat behandlat virke, kan du applicera ett lager av blank eller matt akryllack för att ge en fin yta.

Tips

Rugga upp ytan innan du målar.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Glas

Bra att veta

Måla två gånger för bäst täckning och färgåtergivning. Ställ in glaset i ugnen och värm till 160°C och låt stå i 50 minuter. Lacka ytan för ett mer hållbart resultat.

Tips

Bäst täckningsförmåga blir det med metallicfärgerna. Vänta några minuter tills färgen torkat innan du målar igen.

Materialkompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Frostatat glas

Bra att veta

Måla två gånger för bäst täckning och färgåtergivning. Ställ in glaset i ugnen och värm till 160°C och låt stå i 50 minuter. Lacka ytan för ett mer hållbart resultat.

Tips

Bäst täckningsförmåga blir det med metallic-färgerna. Vänta några minuter tills färgen torkat innan du målar igen.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Porcelain

Bra att veta

Måla två gånger för bäst täckning och färgåtergivning. Ställ in glaset i ugnen och värm till 160°C och låt stå i 50 minuter. Lacka ytan för ett mer hållbart resultat.

Tips

För bäst täckning och färgåtergivning, använd metallicfärger. Vänta några minuter tills färgen torkat innan du målar igen.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Plast

Speciellt PP

Bra att veta

Måla två gånger för bäst täckning och färgåtergivning. För att skydda ditt verk, använd transparent lack med en glatt eller matt finish beroende på vilken plast du målar på.

Tips

Vänta några minuter tills färgen torkat innan du målar igen.

Material
kompatibilitet:




Linje precision:



Täckningsförmåga:





Metall-Stål

Aluminium - Epoxybelagd

Bra att veta

Måla två gånger för bäst täckning och färgåtergivning. För att skydda ditt verk kan du använda ett transparent lack.

Tips

Om du vill göra om, torka av ytan med en blöt trasa innan det torkat.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Tyg

100% Bomull/linne

Bra att veta

Måla ett lager långsamt eftersom färgen lätt sprider sig med tygets fibrer. För att fixera tar du strykjärnet och stryker på tyget utan ånga. Anpassa värmen efter tygets rekommendation.

Tips

Lägg ett skyddande tyg mellan strykjärnet och målningen för att undvika att färg hamnar på strykjärnet.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:



Få mer inspiration på instagram @pilotnordic



Tyg

polyester / satin

Bra att veta

Måla ett lager långsamt eftersom färgen lätt sprider sig med tygets fibrer. För att fixera tar du strykjärnet och stryker på tyget utan ånga. Anpassa värmen efter tygets rekommendation.

Tips

Lägg ett skyddande tyg mellan strykjärnet och målningen för att undvika att färg hamnar på strykjärnet.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Tyg
popelin

Bra att veta

På ömtåliga tyger, börja med att rita konturer och färglägg sedan gradvis för att undvika blödning. För att fixera, stryk på tyget utan ånga. Anpassa värmen efter tygets rekommendation.

Tips

Lägg ett skyddande tyg mellan strykjärnet och målningen för att undvika att färg hamnar på strykjärnet.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Läder

Bra att veta

Släpp lös din kreativitet och måla i två lager för bäst färgåtergivning och täckning.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:



Läs mer om Pintor på: www.pilot-pintor.eu



Polystyren

Bra att veta

Applicera ett lager för att behålla strukturen eller två lager för ett heltäckande resultat.

Tips

Gör din skapelse ännu mer spektakulär och utgå från kornigheten i polystyren.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





Mineral

Bra att veta

På stenar kan du måla i två lager för extra intensiv färgåtergivning.

Tips

För utomhusbruk, lackera ytan för att skydda mot kyla, värme och direkt solljus.

Material
kompatibilitet:



Linje precision:



Täckningsförmåga:





www.pilotnordic.com

 @pilotnordic